

Kompenzátory se používají všude tam, kde potřebujete tlumit vibrace, hluk a pohyby potrubí. Současně dokáží kompenzovat i laterální a úhlové odchylky či pohyby, v určitém rozsahu vše dohromady.



Angular

Sferaco je významný evropský dodavatel průmyslových armatur a dalšího příslušenství. Kromě vynikající kvality a spolehlivosti disponuje velkými skladovými zásobami.



Standardní kompenzátor

Galvanizované točivé příruby



1501: DN32-600, PN10/16 do DN150
1502: DN200-300, PN16
Materiály: EPDM, Tmax: 100°C
 Stavební délky dle DN

1505: DN32-300, PN10; PN16 do DN150
 Jednotná stavební délka L=130mm

Standardní kompenzátor

Galvanizované točivé příruby



1503: DN32-200, PN10/16 do DN150
DN200, PN10
Materiály: NBR, Tmax: 80°C
 Stavební délky dle DN

1506: DN32-200, PN10/16 do DN150
DN200, PN10
 Jednotná stavební délka L=130mm

Závitový kompenzátor

Vnitřní závit BSP



DN 1/2"-3", PN16
Materiály: fitinky ze šedé litiny, dvojité vlna EPDM, -10°C až 100°C

Stavební délky:
 L=200mm do 2"
 L=240mm pro 2 1/2" a 3"

Kompenzované rozsahy v jednotlivých směrech pro typy 1501, 1502, 1505 a 1503, 1506. Maximální rozsahy nelze kombinovat

DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Stlačení (mm)	8	8	8	12	12	18	18	18	20	22	24	25	25	20	20	20
Natažení (mm)	4	4	4	6	10	10	10	10	14	14	14	16	16	12	12	12
Laterální pohyb (mm)	8	8	8	10	12	12	12	12	18	18	18	18	18	18	18	18
Úhlová kompenzace	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°	15°